



Teknik Özellikler

Technical Specifications

GRUP	GROUP	BİRİM/UNIT	DEĞER / VALUE
Maksimum Güç	Stand-by Power	kVA(kW)	250 (200)
Sürekli Güç	Prime Power	kVA(kW)	227 (182)
Akım	Current	A	375
Güç Faktörü	Power Factor	Cos φ	0,8
MOTOR		ENGINE	
Marka	Brand		RDE (RICARDO)
Model	Model		R6D10D190A
Devir	Speed	rpm	1500
Silindir Adeti	Number of Cylinder		6
Silindir Diziliş Sırası	Cylinder Combination		Tek Sıra/In Line
Havalandırma Sistemi	Air indication System		Turbo Şarj ,Intercooler
Soğutma Sistemi	Cooling System		Su Soğutmalı
Governör Tipi	Governor Type		Elektronik/Electronic
Silindir Hacmi	Cylinder Displacement	l	8,27
Bore ve Stroke	Bore x Strok	mm	114 x 135
Sıkıştırma Oranı	Compression Ratio		18:1
Yakıt Sarf. %100 Yük	Fuel Consumption 100% Loaded	l/h	49
Yakıt Sarf. %50 Yük	Fuel Consumption 50% Loaded	l/h	36,75
Yağ Kapasitesi	Oil Capacity	Lt	27
Radyatör Kapasitesi	Radiator Capacity	Lt	39
Yakıt Tank Kapasitesi	Fuel Tank Capacity	Lt	362
ALTERNATÖR		ALTERNATOR	
Marka	Brand		SKN
Model	Model		SKNC-250
Gerilim	Voltage	V	231/400
Frekans	Frequency	Hz	50
İkaz Sistemi	Excitation		Fırçasız/Brushless
İzolasyon Sınıfı	Isolation Class		H
Koruma Sınıfı	Drip Proof		IP 21/23
Voltaj Regülatör Tipi	Voltage Regulator Type		SVR-15
Gerilim Toleransı	Voltage Regulation		± %5
ÖLÇÜLER		DIMENSIONS	
Boy (Kabinsiz / Kabinli)	Length (Without Canopy / With Canopy)	mm	3000/3700
En (Kabinsiz / Kabinli)	Width (Without Canopy / With Canopy)	mm	1200/1200
Yükseklik (Kabinsiz / Kabinli)	High (Without Canopy / With Canopy)	mm	1800/1960
Ağırlık (Kabinsiz / Kabinli)	Weight (Without Canopy / With Canopy)	kg	2161/2589